

PC170LC-11

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES



Puissance du moteur
90/121 kW/HP



Capacité du godet
0,94 m³



Profondeur max. d'excavation
5,96 m



Poids opérationnel
18 t

LOCATION COURT TERME

Poids	Godet	Jour	Semaine	Jour/4semaines	
17 T	950 L	220€	1100€	190€	3800€

LOCATION LONG TERME

Poids	Godet	Tarif mensuel 6-12 mois	Tarif mensuel +12 mois
17 T	950 L	2400€	2300€

CONDITIONS DE LOCATION

Équipement standard : graissage centralisé, attache-rapide hydraulique et deux bacs. Les équipements sont uniquement disponibles avec une machine Matrent. Autres modèles disponibles sur demande. Les conditions générales de location, consultables sur notre site, font partie intégrante du contrat de location. Tous nos prix s'entendent hors TVA, assurance et entretiens inclus et peuvent changer sans préavis.

MOTEUR

Modèle	Komatsu SAA4D170E-3
Type	Injection directe 'Common Rail', refroidi par eau, quatre temps, à turbocompresseur, refroidi
Puissance du moteur	
Régime	2,100 t/mn
ISO 14396	90,0 kw / 122 ch
ISO 9249 (puissance moteur nette)	90,0 kw / 122 ch
Nombre de cylindres	4
Alésage x course	107 mm x 124 mm
Cylindrée	4,46 l

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	300 l
Radiateur	22 l
Huile moteur	18 l
Système de rotation	4,5 l
Réservoir hydraulique	121 l
Réductions finales (chaque côté)	5,4 l l
Réservoir AdBlue®	29,6 l

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

Largeur (transport)	2,690 mm	
M Longueur pour transport	8,690 mm	
N Longueur sur sol (transport)	5,130 mm	
O Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3,030 mm	

RAYON D'ACTION

Longueur balancier	2,6 m
A Hauteur maximale d'excavation	8,980 mm
B Hauteur maximale de déversement	6,370 mm
C Profondeur maximale d'excavation	5,960 mm
D Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5,040 mm
E Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	5,740 mm
F Portée maximale d'excavation	8,960 mm
G Portée max. d'excavation au niveau du sol	8,880 mm
H Rayon de rotation minimal	2,990 mm

